



ŘEZ A-A

ŘEZ B-B

1263

162

1251

25/2

2315/2

PVC 200

plocha pro 3,0x2,1

KU 0,02950

PŘÍPOJKA ODVODŇOVACÍHO ŽLABU A TRIATIVODU ZAUSTĚNÁ DO RETENČNÍ NÁDRŽE (NENÍ PŘEDMĚTEM TĚTO ČÁSTI POD)

DRENAŽNÍ TRUBKA (TRIAVOD)

V10b - ODDĚLENÍ JEDNOTLIVÝCH PARK. STÁNÍ BUDE PROVEDENO ŘÁDKEM DLAŽBY JINÉHO ODSTĚNU

ODVODŇOVACÍ ŽLAB DL. 24,0 m
ÚNOSNOST MIN. C 250

SNÍŽENÁ HRANA OBRUBY NA NÁŠLAP +2 cm
V CELÉ ŠÍŘCE VYHRÁZENÉHO PARK STÁNÍ

NÁŠLAP +12
ZU 0,00000

ZARĚZÁNÍ A ÚPRAVA KRYTÍ STÁVAJÍCÍ
ZPEVNĚNÉ PLOCHY

PLYNLÉ NÁPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VOZDVKU
VE STÁVAJÍCÍM SKLONU A VÝŠCE

ODVODŇOVACÍ ŽLAB DL. 10,0 m
ÚNOSNOST MIN. D 400

0,02950
0,531
2000

0,00000
0,531
2000

NÁŠLAP +12
STYK PLOCH PŘES BET.SIL. OBRUBNÍK 150/150
-635077.393, -1018740.984

TRASA NN PODZ GZ

TRASA NN PODZ GZ

TRASH VN NADZ

TRASA